



Art.Nr. 1100-04

Grindex 10 CO

Descrizione

Grindex 10 CO è un lubrorefrigerante sintetico per operazioni di rettifica miscibile in acqua, esente da olio. Uno speciale additivo evita che dal metallo duro si liberi cobalto.

Applicazioni

Prodotto per operazioni di rettifica, adatto in particolare alla rettifica di metalli duri, ma utilizzabile anche per ghisa e leghe d'acciaio.

Caratteristiche del prodotto

Elevata inibizione della produz. di cobalto →

Buon comportamento di risciacquo →

Efficace azione anticorrosiva →

Bassa tendenza alla schiuma →

Vantaggi

impedisce al cobalto di liberarsi dai metalli duri

mantiene pulite mole e macchine utensili

protezione anche con basse concentrazioni

permette elevate prestazioni di rettifica

Dati fisico-chimici

Specificazioni

Colore	giallo
Cont. di olio minerale	0%
Contenuto d'acqua	29%
Densità a 20°C	1.15 g/cm ³
Valore pH	
Fattore rifrattometrico	

Soluzione

trasparente, giallo
8.7-9.2
1.3

Nota

Il prodotto non contiene: additivi EP contenenti zolfo, cloro, fosforo o zinco, composti di boro, nitrito, dissociatore di nitrito, ammine alcaliche e alcanoliche secondarie, dietanolammine, nitrosammine, formaldeide, dissociatore di formaldeide, metalli pesanti, siliconi, difenili e terfenili policlorati (PCB, PCT), TCDD, sostanze contenenti diossina.

Concentrazione d'uso

Concentrazione d'uso variabile da 3% a max. 7%

Per impianti centralizzati: 4%

Prima di effettuare il primo riempimento di un impianto centralizzato, prego contattare il Servizio Clienti della Blaser Swissslube per un'assistenza supplementare.

Grandezza degli imballaggi

10 / 25 / 200 kg

Le indicazioni fatte su questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e possibilità d'impiego a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo legale.
0467 21.01.2010 V 09

ISO 9001/14001 Reg.Nr. 11321