

Art.Nr. 1250 - 01

Blasocut BC 25

Descrizione

Blasocut BC 25 è un lubrorefrigerante a base d'olio minerale miscibile in acqua esente da cloro.

Applicazioni

Prodotto universale, adatto alle lavorazioni con asportazione truciolo medio-leggere di ghisa, leghe d'acciaio e d'alluminio.

Caratteristiche del prodotto

Elevate prestazioni di taglio



Aumentata stabilità dell'emulsione



Buon comportamento di risciacquo



Formulazione priva di battericidi



Vantaggi

impiego universale

lunga durata degli utensili

lunga durata dell'emulsione

ridotti costi di smaltimento

macchine utensili più pulite

buona compatibilità con la pelle umana

Dati fisico-chimici

Specificazioni

Colore marrone

Cont. di olio minerale 67%

Contenuto d'acqua 4%

Densità a 20°C 0.95 g/cm³

Viscosità a 40°C 61 mm²/s

Punto d'infiammabilità 158°C

Valore pH

Fattore rifrattometrico

Emulsione

lattiginoso, bianco

Nota

Il prodotto non contiene:
additivi EP contenenti zolfo, cloro, fosforo o zinco, composti di boro, nitrito, dissociatore di nitrito, formaldeide, dissociatore di formaldeide, ammine alcaliche e alcanoliche secondarie, dietanolammine, nitrosammine, siliconi, metalli pesanti, difenili e terfenili policlorati (PCB, PCT), TCDD, sostanze contenenti diossina.

Concentrazione d'uso

Concentrazione d'uso variabile da 5% a max. 15%
– asportazioni truciolo generiche: 5–8%

Per la preparazione dell'emulsione raccomandiamo utilizzare un miscelatore (Jetmix).

Grandezza degli imballaggi

25 / 207 Litri

Le indicazioni fatte su questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e possibilità d'impiego a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo legale.

0214 08.10.2010 V 05