



Art. 3285-02

Blasogrind 10

Descrizione

Olio per rettifica e per levigatura a base minerale, esente da cloro.

Il Blasogrind 10 è stato sviluppato appositamente per processi di rettifica ad alte esigenze. Il prodotto contiene additivi polari e chimicamente attivi (esente da olio di colza).

Applicazioni

Lavorazioni: rettifica di profili, rettifica in profondità, rettifica piana, rettifica cilindrica, troncatura a mola, affilatura di utensili, levigatura ed altri processi di rettifica. Anche adatto per lavori di asportazione truciolo leggero.

Materiali: acciaio, acciaio per utensili, acciaio da costruzione, acciaio bonificato, acciaio rapido, metallo duro, cermet.

Caratteristiche del prodotto

Additivazione elevata



Vantaggi

Elevate proprietà lubrificanti
Lunga durata della mola

Buone proprietà bagnanti



Migliore qualità delle superfici

Stabilità all'ossidazione



Molto resistente all'invecchiamento
Lunga durata dell'olio

Dati fisico-chimici

Dati tipici

Viscosità a 40°C	10 mm ² /s
Densità a 20°C	0.85 g/cm ³
Punto d'infiammabilità	180°C
Contenuto di estere	2.5%
Contenuto di cloro	0%
Contenuto di zinco	0%
Contenuto totale di zolfo	0.8%
Corrosione del rame	1a (3h a 60°C)
Colore	incolore

Metodo di misurazione

ISO 3104
DIN 51757
ISO 2592 (COC)

ISO 2160

Nota

Aspetti sicurezza ed ambiente

Codice rifiuti CE / OPIR: 12 01 07
Classe ADR: nessuna
Classe minaccia per le acque: WGK 1
Informazioni più dettagliate si trovano sulla scheda di sicurezza CE.

Grandezza degli imballaggi

200 / 1000 l

Le indicazioni fatte su questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e possibilità d'impiego a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo legale.

1201 13.09.2012 V 01