



Art. 3279-01

Blasogrind 5 RZ

Descrizione

Olio per rettifica e per levigatura a base minerale, esente da cloro.
Il Blasogrind 5 RZ è stato sviluppato appositamente per processi di rettifica ad alte esigenze.

Applicazioni

Lavorazioni: rettifica di ruote dentate piane e elicoidali, rettifica di profili, rettifica in profondità e levigatura. Anche adatto per lavori di asportazione truciolo leggero.

Materiali: acciaio da costruzione, acciaio bonificato e acciaio rapido (HSS).

Caratteristiche del prodotto

Additivazione elevata



Elevate proprietà lubrificanti
Lunga durata della mola

Buone proprietà bagnanti



Migliore qualità delle superfici

Stabilità all'ossidazione



Molto resistente all'invecchiamento
Lunga durata dell'olio

Vantaggi

Dati fisico-chimici

Dati tipici

Viscosità a 40°C	5 mm ² /s
Densità a 20°C	0.85 g/cm ³
Punto d'infiammabilità	149°C
Contenuto di estere	4%
Contenuto di cloro	0%
Contenuto di zinco	0%
Contenuto totale di zolfo	2.2%
Corrosione del rame	1a (3h a 60°C)
Colore	giallo

Metodo di misurazione

ISO 3104
DIN 51757
ISO 2592 (COC)

ISO 2160

Nota

Aspetti sicurezza ed ambiente

Codice rifiuti CE / OPIR: 12 01 07
Classe ADR: nessuna
Classe minaccia per le acque: WGK 1
Informazioni più dettagliate si trovano sulla scheda di sicurezza CE.

Grandezza degli imballaggi

1 / 25 / 200 / 1000 l

Le indicazioni fatte su questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e possibilità d'impiego a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo legale.

1110 23.02.2011 V 01