

TruMark Station 7000

Robusta  
e flessibile

.NEW



01

Robusto e stabile



02

Perfetta integrazione

03

Applicabile a livello universale

## Robusto, flessibile e stabile.

Grazie alle sue ampie dimensioni interne, il sistema di marcatura TruMark Station 7000 offre molto spazio per i pezzi e le attrezzature. È possibile marcare singoli componenti grandi o pesanti o semplicemente disporre diversi pezzi più piccoli uno accanto all'altro in un portapezzi e lavorarli automaticamente. Grazie al nuovo design della TruMark Station 7000 e all'elemento centrale della macchina costituito da una piastra massiccia, la macchina presenta un elevato grado di rigidità. In questo modo si ottengono marcature precise anche con componenti pesanti e di grandi dimensioni.



## Perfetta integrazione dei processi

Grazie alle opzioni aggiuntive, è possibile integrare in modo ottimale il sistema nell'ambiente di produzione. È possibile creare facilmente programmi di sequenza, recuperare e riscrivere dati da database o fonti esterne, generare automaticamente codici UDI corretti e integrare l'elaborazione delle immagini VisionLine per il controllo qualità.



## Applicabile a livello universale

Per la TruMark Station 7000 è disponibile una varietà di laser con diverse classi di potenza, lunghezze d'onda e durate degli impulsi. Ulteriori opzioni, come sistemi di telecamere, ottiche di imaging e asse rotante con o senza unità girevole manuale, offrono ulteriore flessibilità. In questo modo, è possibile realizzare un'ampia gamma di applicazioni sulla stazione di lavoro.

| Dati Tecnici                               |    |                                                                          |                                                |
|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                            |    | TruMark Station 7000                                                     | TruMark Station 7000 con tavola rotante        |
| Laser di marcatura disponibili             |    | TruMark Serie 3000, 5000 <sup>[1]</sup> , 6030, TruMicro Mark Serie 2000 | TruMark Serie 3000, 5000 <sup>[1]</sup> , 6030 |
| Dimensioni stazione di lavoro (L x P x A)  | mm | 1150 x 1420 x 2000 / 2524 <sup>[2]</sup>                                 | 1150 x 1624 x 2000 / 2524 <sup>[2]</sup>       |
| Peso (senza laser, unità di alimentazione) | kg | 1250                                                                     | 1400                                           |
| Collegamento elettrico (tensione)          | V  | 120 / 230                                                                | 120 / 230                                      |
| Collegamento elettrico (frequenza)         | Hz | 50 / 60                                                                  | 50 / 60                                        |
| Collegamento elettrico (amperaggio)        | A  | 16 bei 230 V<br>20 bei 120 V                                             | 16 bei 230 V<br>20 bei 120 V                   |
| Max. Dimensioni del pezzo (L x P x A)      | mm | 960 x 375 x 500                                                          | Tavola 770 mm                                  |
| Max. Peso del pezzo in lavorazione         | kg | 75 / 50 (con asse Y)                                                     | 35                                             |
| Assi disponibili                           |    | X   Y   Z                                                                | X   Z                                          |
| Corsa massima                              | mm | 650   350   500                                                          | 650   500                                      |
| Asse di torazione                          | mm | 125                                                                      | 125                                            |
| Aspirazione                                |    | Integrato, possibile esterno                                             | Integrato, possibile esterno                   |

<sup>[1]</sup> senza TruMark 5010 e 5020, le specifiche riportate sul nostro preventivo faranno fede.



Weitere Details zur TruMark Station 7000:  
[www.trumpf.com/s/trumark-station-7000](http://www.trumpf.com/s/trumark-station-7000)

