

RIDIX

Service &
Equipment



URANO 50 Aspiratore industriale

Solida struttura portante in acciaio e testata in materiale plastico a protezione del suo motore monofase in ByPass. Dotato di contenitore da 50 litri, ideale per le semplici attività di gestione dei liquidi di processo o la risoluzione dei "piccoli inconvenienti" giornalieri.

CARATTERISTICHE

L'aspiratore Urano 50 è dotato di motore monofase a carboncino, del tipo ByPass, che garantisce un raffreddamento rapido in caso di surriscaldamento.


Una solida testata in materiale plastico protegge il motore da eventuali colpi, tagli e intrusioni di corpi esterni, mantenendo il livello di rumore a livelli minimi.

Il sistema di aspirazione ha un'imboccatura Ø50 a cui si possono collegare tubi Ø50/38/32 mm.

Il kit polveri è dotato di un filtro in poliestere che garantisce un'efficienza di filtrazione di 3 micron (cat.L).

Il kit liquidi è composto da un galleggiante per arresto automatico a contenitore pieno e un filtro in polipropilene per protezione motore.

Un contenitore 50 litri permette di smaltire rapidamente i liquidi che possono essere scaricati tramite tubo flessibile di scarico.



L'aspiratore è montato su un robusto telaio in acciaio verniciato a polvere, dotato di ruote antitraccia girevoli con freno di stazionamento e compreso di kit accessori in diametro 38 mm.

ASPIRAZIONE

SCHEMA TECNICA

Tensione	Volt/HZ	230 50
Potenza	Watt	1150
Depressione massima	mmH2O	2500
Portata d'aria massima	M3/h	180
Capacità (liquidi)	Lt	50
Bocca d'aspirazione	Ø	50
Rumorosità	Db(A)	71
Dimensioni	Cm	52 x 40 x 90
Peso	Kg	20

KIT ACCESSORI

- Tubo PU antistatico Ø40mm da 3 metri dotato di manicotti e innesto
- Lancia PVC Ø 40
- Spazzola ventosa per pavimenti
- Pennello PVC Ø40
- Doppia curva cromata Ø40



ASPIRAZIONE