



TESSUTI filtranti

Un'ampia gamma di tessuti filtranti a perdere e permanenti, per i più svariati settori di applicazione e tipologie di impianto di filtrazione. Indipendentemente dalla tipologia di fluido da trattare: oli interi, emulsioni, soluzioni per trattamenti termici o galvanici, liquidi di lavaggio ecc... possiamo offrire la soluzione ideale per tutte le esigenze: dalle più spinte (fino a 5 micron) alle più ordinarie.

TIPOLOGIE

La gamma RIDIX standard comprende molte tipologie di tessuti con fibre differenti tra cui:

- Poliestere
- Polipropilene
- Viscosa

Su richiesta sono comunque fornibili ulteriori tipologie di fibre specifiche e tappeti permanenti realizzati su misura.



DATI TECNICI

Tipologia di fibra: Poliestere "D"

Codice	Efficienza	Peso g/m ²	Spessore mm	Resist. rottura		Permeabilità aria l/(m ² •s)
	ind. micron			LD/TD - N/5 cm	LD/TD - %	
RDPE15	80 - 105	15	0,10	30/20	17/17	7900
RDPE21	55 - 80	20	0,17	40/20	18/18	5200
RDPE31	45 - 70	30	0,20	45/25	20/20	3900
RDPE41	40 - 65	40	0,24	95/40	20/20	3000
RDPE51	35 - 55	50	0,26	95/65	20/20	2750
RDPE61	30 - 45	60	0,28	110/75	20/20	2350
RDPE71	25 - 40	70	0,38	125/85	20/20	2200

Tipologia di fibra: Polipropilene

Codice	Efficienza <i>ind. micron</i>	Peso <i>g/m2</i>	Spessore <i>mm</i>	Resist. rottura <i>LD/TD - N/5 cm</i>	Allungamento <i>LD/TD - %</i>	Permeabilità <i>aria l/(m2*s)</i>
RDPP15	75 - 95	15	0,21	35/15	80/70	7000
RDPP23	50 - 70	23	0,28	45/25	85/75	5200
RDPP30	45 - 65	30	0,34	60/40	90/90	3800
RDPP35	35 - 55	35	0,35	70/45	95/95	3700
RDPP40	30 - 55	40	0,39	100/75	90/90	2900
RDPP50	25 - 45	50	0,42	150/90	85/95	2300
RDPP60	20 - 45	60	0,44	195/135	85/95	1900
RDPP70	20 - 35	70	0,47	250/150	85/90	1500

Tipologia di fibra: Viscosa

Codice	Efficienza <i>ind. micron</i>	Peso <i>g/m2</i>	Spessore <i>mm</i>	Resistenza rottura <i>LD/TD - N/5 cm</i> <i>Secco - Umido</i>	Allungamento <i>LD/TD - %</i> <i>Secco - Umido</i>	Permeabilità <i>aria l/(m2*s)</i>
RDV20	70 - 95	20	0,16	50/8 - 25/5	7/25 - 15/30	5900
RDV25	55 - 75	25	0,19	60/10 - 26/6	10/20 - 15/35	4800
RDV30	45 - 65	30	0,22	80/12 - 35/7	10/25 - 15/35	3900
RDV35	35 - 55	35	0,24	85/14 - 38/8	10/30 - 15/35	3900
RDV40	30 - 50	40	0,25	95/20 - 38/10	8/24 - 13/30	3500
RDV50	30 - 45	50	0,29	105/20 - 50/13	10/30 - 17/33	3200
RDV65	25 - 45	65	0,39	135/25 - 70/15	8/25 - 17/35	2700

FILTRAZIONE

RIDIX

Service &
Equipment

Ridix Spa
Via Indipendenza 9/f | 10095 Grugliasco (TO) Italia
Tel. (+39) 011.4027511 | E-mail: info@ridix.it | www.ridix.it

